



ILKA[®] - Alu Fix

Konservierungsmittel mit Reinigungskraft für Eloxal und beschichtete Metallfassaden

Eigenschaften:

ILKA - Alu Fix ist eine Kombination aus Konservierungs- und reinigungsaktiven Stoffen, eingearbeitet in spezielle Lösungsmittel. **ILKA - Alu Fix** beseitigt Öl- und Fettverschmutzungen auf eloxierten sowie beschichteten Metallfassaden zuverlässig über einen längeren Zeitraum. **ILKA - Alu Fix** ist zugelassen bei der Gütergemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden, für eloxierte und beschichtete Metallfassaden.

Anwendungen:

ILKA - Alu Fix zum Reinigen wird pur aufgetragen und darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Der Untergrund muss trocken sein. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem Lappen oder Pad einarbeiten – der Pad erhöht die Reinigungswirkung. Anschließend mit einem Lappen abreiben. **ILKA - Alu Fix** zum Konservieren, der Untergrund muss trocken sein. Direkte Sonneneinstrahlung und ein Aussetzen der direkten Windrichtung sollte vermieden werden. **ILKA - Alu Fix** wird mit Sprühpistole, Lappen oder Pinsel aufgetragen. Anschließend kurz antrocknen lassen und dann die Oberfläche mit einem Tuch, einem Lappen oder einer Poliermaschine aufpolieren. Die Oberfläche sollte 1 Tag vor Regen geschützt werden. Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Reinigung eine Versuchsfläche anzulegen.

Entsorgung:

Bei Kanal-Trennsystem das Wasser nicht in die Regenkanalisation, sondern über die Kanalisation in die nächste Kläranlage einleiten. Wasser nicht in freie Gewässer einleiten. Der pH-Wert des Wassers muss zwischen 6 und 9 liegen.

Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Das Material ist nicht frostbeständig. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

Verbrauch: 100 – 300 g/m²

Umweltbundesamt Nr.: 51430303

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere ihre Gültigkeit.

ILKA-CHEMIE GmbH

Danziger Str. 21 74613 Öhringen, Tel: 07141/ 990 653 Fax: 07141/ 990 654

[http:// www.ilka-chemie.com](http://www.ilka-chemie.com) E-mail: post@ilka-chemie.com

Lager und Verkaufsbüro – Berlin und Brandenburg:

Germaniastrasse 143 12099 Berlin (Tempelhof) Tel: 030 / 75 68 78 30 Fax: 030 / 75 68 78 78

<http://www.ilka-chemie-berlin.de> E-mail: ilka@wasserfuchs.com