



ILKA[®] - Klinkeröl

Eigenschaften:

Vertieft Farbe und Struktur von Klinker, Tonplatten und Ziegelfliesen.

Anwendung:

Die Fläche muss sauber, trocken und saugfähig sein. Zementschleier und Schmutz vorher mit ILKA - SZ entfernen. **ILKA - Klinkeröl** mit Pinsel oder Lappen dünn auftragen und einziehen lassen. Bei sehr porösem Untergrund Behandlung nach einigen Tagen wiederholen.

Ergiebigkeit:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 5-10 m² pro Liter. **ILKA - Klinkeröl** ist für den Außenbereich bedingt geeignet. Auf glasiertem, poliertem und versiegeltem Stein kann **ILKA - Klinkeröl** nicht verwendet werden. Zur laufenden Reinigungspflege von Steinböden empfehlen wir ILKA - Wisch Rein.

Umweltbundesamt Nr.: 51430501

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere ihre Gültigkeit.

ILKA-CHEMIE GmbH

Danziger Str. 21 74613 Öhringen,

Tel: 07141/ 990 653

Fax: 07141/ 990 654

[http:// www.ilka-chemie.com](http://www.ilka-chemie.com)

E-mail: post@ilka-chemie.com

Lager und Verkaufsbüro – Berlin und Brandenburg:

Germaniastrasse 143 12099 Berlin (Tempelhof)

Tel: 030 / 75 68 78 30

Fax: 030 / 75 68 78 78

<http://www.ilka-chemie-berlin.de>

E-mail: ilka@wasserfuchs.com
