



## ILKA® – Schmutz Stop

### Bodenbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

#### Einsatzgebiete:

**ILKA – Schmutz Stop** ist ein Spezialprodukt für alle offenporigen Bodenbeläge wie zum Beispiel Natur- und Kunststein, unglasierte Klinker, Tonplatten, Marmor, Kork, PVC und Linoleum. **ILKA - Schmutz Stop** ist auch für Industrieböden die geeignete Bodenbeschichtung.

#### Eigenschaften:

**ILKA - Schmutz Stop** zieht in die Oberfläche ein, macht diese schmutzabweisender und vertieft die natürliche Farbe und Struktur der Oberfläche. **ILKA - Schmutz Stop** verringert die Anlagerung von Schmutz und erleichtert somit die Reinigung. Die Wasserdampf – Durchlässigkeit des Bodens bleibt erhalten. Die Rutsicherheit des Bodens wird nicht beeinträchtigt.

#### Anwendung:

Der Bodenbelag muss mit ILKA – Planofix grundgereinigt werden. Er muss aufnahmefähig, ausgetrocknet, sauber, fett, öl und fleckenfrei sein. Nicht saugende Oberflächen wie z. B. glasierter Klinker und andere können nicht behandelt werden. Vor der Verarbeitung Wärmequellen (Heizkörper, Fußbodenheizung, etc.) ausschalten.

**Beschichtung:** 2 – 3 dünne Aufträge, wobei jeder Auftrag für sich durchgetrocknet sein muss. Die Trocknungszeit beträgt bei +20 °C ca. 1 Stunde je Beschichtungsauftrag. Die Bodentemperatur darf während der Verarbeitung nicht unter + 10°C liegen.

Man kann die Beschichtung mit einem Wischmopp oder einem Schieber auftragen und auf dem Boden sehr dünn verteilen.

#### Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages ca. 100 g / m<sup>2</sup> je Arbeitsgang / Auftragung.

#### Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Bei Beachtung dieser Vorgaben beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Das Produkt ist nicht frostbeständig.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere ihre Gültigkeit.

---

#### ILKA-CHEMIE GmbH

Danziger Str. 21 74613 Öhringen,

Tel: 07141/ 990 653

Fax: 07141/ 990 654

[http:// www.ilka-chemie.com](http://www.ilka-chemie.com)

E-mail: [post@ilka-chemie.com](mailto:post@ilka-chemie.com)

---

#### Lager und Verkaufsbüro – Berlin und Brandenburg:

Germaniastrasse 143 12099 Berlin (Tempelhof)

Tel: 030 / 75 68 78 30

Fax: 030 / 75 68 78 78

<http://www.ilka-chemie-berlin.de>

E-mail: [ilka@wasserfuchs.com](mailto:ilka@wasserfuchs.com)

---